


Ominaisuudet



- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, valmis asennettavaksi valeskattoon.
- It has both internal and external fixings. Electrical and electronic connections inside.
- Huoltovapaa alumiiniprofileista valmistettu imusäleikkö ja puhallusuutin yhdistettynä valkoiseen runkoon värillä RAL 9016. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihtetta integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Tiedot

50Hz

Lämmittämätön

Malli	(m³/h)	(m)
RA 1000 A	2,5-3,5	
RA 1500 A	2,5-3,5	
RA 2000 A	2,5-3,5	

Sähkölämmitys

Malli	(m³/h)	(kW)	(m)
RA 1000 E	2,5-3,5		
RA 1500 E	2,5-3,5		
RA 2000 E	2,5-3,5		

Vesilämmitys

Malli	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RA 1000 P86	2,5-3,5			
RA 1500 P86	2,5-3,5			
RA 2000 P86	2,5-3,5			
RA 1000 P64	2,5-3,5			
RA 1500 P64	2,5-3,5			
RA 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Lämmittämätön

Malli	(m ³ /h)	(m)
RA 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RA 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RA 2000 A 60Hz	2,5-3,5	

Mitat

